

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體 簡介	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 開源 軟體	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本軟件使用 MIT 許可證 (MIT License) 授權，其內容如下：

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

[illegible]

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发 Unix 操作系统时，它采用了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1973 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

在 OS 开发中，BSD 许可证是最早的许可证之一。它允许其他组织使用 Unix 代码，但要求他们保留 AT&T 的版权。DEC PDP-11 操作系统是第一个使用 BSD 许可证的操作系统。DEC 的 Ken Olsen 是 BSD 许可证的创始人。

Ken Thompson 在 1975 年开发了 BSD 许可证 (UCB)。BSD 许可证是 1975 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。UCB 许可证是 32 位的，它允许其他组织使用 Unix 代码，但要求他们保留 AT&T 的版权。BSD 许可证是 1975 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

1980 年，AT&T 在 BSD 许可证的基础上开发了 AT&T 许可证。AT&T 许可证是 1980 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。AT&T 许可证是 1980 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

1990 年，AT&T 在 BSD 许可证的基础上开发了 UCB 许可证。UCB 许可证是 1990 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。AT&T 在 BSD 许可证的基础上开发了 UCB 许可证。AT&T 在 BSD 许可证的基础上开发了 UCB 许可证。AT&T 在 BSD 许可证的基础上开发了 UCB 许可证。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在 BSD 许可证的基础上开发了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。BSD 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。BSD 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

1990 年，Novell 在 AT&T 许可证的基础上开发了 BSD 许可证。BSD 许可证是 1990 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。BSD 许可证是 1990 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。BSD 许可证是 1990 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在 BSD 许可证的基础上开发了 new BSD license。new BSD license 是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。new BSD license 是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。new BSD license 是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

BSD 许可证是“BSD 许可证”的简称。BSD 许可证是 1973 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。BSD 许可证是 1973 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。BSD 许可证是 1973 年开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

5. GPL 许可证

1980 年代和 1990 年代，GPL 许可证是最流行的许可证之一。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

Emacs 是第一个使用 GPL 许可证的软件。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

GPL 许可证是最流行的许可证之一。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。GPL 许可证是 1980 年代开发的，旨在允许其他组织使用 Unix 代码。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ ማለት፡

“ከ ዘመን ዘመን በፊት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዘመን ዘመን ይቀጥላል።”^[1]

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

- በዚህ ዓመት, የዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት, የተፈጸመው የጥናት ስራ በ **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- **GPL** በዚህ ዓመት **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- **Linux** በዚህ ዓመት **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

6. በዚህ ዓመት **LGPL** በዚህ ዓመት

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL በዚህ ዓመት **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

7. በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

BSD በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

8. በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የጥናት ስራ በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 코드는 Mattel의 GPL 코드(cphack)의 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다[2]. 즉, 코드를 배포할 때 코드를 20 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 이 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다, 코드를 배포할 때 GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの 条件

[illegible]

GPL 與 其他 自由 軟體 不同 “**自由**” 是指 **CD** 與 其他 軟體 與 其 代碼 必須 是 自由 軟體。而 **GPL** 與 其 其他 軟體 與 其 代碼 必須 是 自由 軟體。

[illegible]

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible]

GPL 00000000 00000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 00000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 00000 00000000. 000 00000 00000 00000 000 00 000 00 0000 000 00000 **GPL** **LGPL** 00000 000 00000 00000.

[illegible][illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible][illegible]

BSD 00000 000 000 00000. “0000 00000 00000 0000 000 0000 00000 000?”00 000 **BSD** 00000 0000 00 000000. **BSD** 0000 000, 0 000 00 000 000000 0000 000 00 000 00000 00, 00 0000 00000 0000 00 000 00000 000 000 **BSD** 00000 0000000 00000 00000 00 0000 00 00 000000 0000 0 00000. 00 00 0 000 000 00000 00000 000000 0000 000 0 00 000 00 000 00 0 000 00000. 00000 000000 00 0 000 00 000 0 00000 0 0 000 00 0 00000. **BSD** 000000 000000 000 000 00000 00 000000 0000 00 00000000.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□